



PRODUIT POUR LA DESOXYDATION DE L'ALUMINIUM DEROCH'ALU

Le **DEROCH'ALU** est un produit d'acides spéciaux, d'agents mouillants et d'accélérateurs pour la désoxydation des alliages légers. Il est utilisé pour la désoxydation de l'aluminium avant peinture, pour avivage des surfaces en aluminium et en acier inoxydable. Ce produit est exempt d'acide chromique, assurant une action rapide. Il ne doit pas être utilisé sur des surfaces en magnésium.

Ce produit au contact des laques, dénature la couleur, en cas de projection sur les peintures, rincer rapidement et abondamment à l'eau. Il possède un bon pouvoir dégraissant.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

pH : 1
Aspect : Liquide fluide incolore
Densité : 1.17
Solubilité : En toutes proportions
Point éclair : > 60°C

Composants de base :

- Acides minéraux
- Tensioactifs

APPLICATION

Application à la brosse ou au pulvérisateur :

Utiliser le produit le plus concentré, 1 volume de produit pour 1 à 2 d'eau. Additionner **DEROCH'ALU** dans l'eau.

L'application se fait soit en pulvérisation, soit par brossage sur les parties profondément oxydées.

Laisser agir 10 minutes environ, et rincer soigneusement à l'eau.

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : 1 L, 5 L et 30 L

Stockage : Durée de vie : 12 mois. Température de stockage : 0 à 35°C

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En cas de dilution, toujours présenter de l'eau et y délayer le produit.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.