



CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Le **CONVERTISSEUR DE ROUILLE** est un produit qui permet tout à la fois de traiter et de protéger contre la corrosion, les métaux ferreux oxydés sans avoir à les décaper préalablement.

Protection complète contre la corrosion le **CONVERTISSEUR DE ROUILLE** de par son effet « décoratif » (brillant noir intense) peut rester en finition définitive à l'intérieur et plusieurs mois à l'extérieur avant d'être recouvert par une laque de finition.

Composition :

Identification : NFT 36005 Famille I Classe 7b2

Liants : Copolymères acryliques

Pigments et charges: Néant

Solvants : Eau + agents de coalescences

Adjuvants : Polymères dérivés d'acides pyrogalliques

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Liquide fluide

Couleur : Beige crème devenant bleu translucide à l'application puis noir brillant au séchage sur métaux ferreux (pratiquement incolore sur verre).

Densité : 1.05

Brillant spéculaire : > 90 UB sous un angle de 60°

PREPARATION DE SURFACE

Métaux ferreux oxydés ou non : Dégraisser et débarrasser le support de la rouille non adhérente, puis rincer à l'eau claire. Maintenir humide pour une parfaite pénétration des strates de rouille.

APPLICATION

Après avoir agité soigneusement le **CONVERTISSEUR DE ROUILLE**, appliquer celui-ci tel quel à la brosse, au pistolet ou au trempé avec 20 à 30% d'eau. Sur des surfaces très oxydées même à la brosse, diluer à 30% d'eau et appliquer deux couches. Le mieux étant de mouiller préalablement le support.

Nettoyage : Frais, à l'eau froide ; juste sec, à l'eau savonneuse ; sec, à l'aide d'un solvant fort ; polymérisé, à l'aide d'un décapant puissant. Pour les traces qui noircissent sur la peau, nettoyer avec de l'eau citronnée ou vinaigrée.

Séchage à l'air T°C > 10

et hygrométrie < 85% :

Hors poussière : 30 minutes

Sec : 60 minutes

Surcouchable : 24 heures

Polymérisé : 3 semaines

Rendement : 50 g à 100 g au m² soit 10 à 20 m² au kilo

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : 125 ml et 1 L

Stockage : 1 an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de portée des enfants.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.