

## DÉSIGNATION COMMERCIALE

## EXTRAIT DE CASSEL (brou de noix)

## DÉFINITION

Base de teintes à l'eau.

## NATURE DU PRODUIT

Sels alcalins d'acide humique.

## DILUANT

**EAU.**

## DOMAINES D'UTILISATION

Préparation de teintes pour finitions de type rustique sur des bois tendres et des bois durs (mis à part les bois gras).

## APPLICATION

PINCEAU - EPONGE – PISTOLET.

Sur bois sec, poncé dans le sens des fibres du bois et dépeussié. Empâter en agitant fortement avec de l'eau tempérée à une dose plus ou moins concentrée selon la nuance souhaitée (100 g/l au maximum à 20°C).

Agiter la solution jusqu'à dissolution complète.

Egaliser la surface encore humide à l'aide d'un pinceau large dans le sens des fibres du bois.

Recouvrable en 2 à 4 heures.

Surface couverte : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l.

## CONSEIL(S)

Un lavage à l'eau tiède, avant la préparation du support, diminuera la levée des pores provoquée par l'application d'une teinte à l'eau. La teinte se conserve dans des flacons en verre ou en plastique.

## FINITIONS POSSIBLES

Tous modes de finition.

## CONDITIONNEMENT

250 g - 500 g - 1 kg - 5 kg - 10 kg - 25 kg



**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**