



FICHE TECHNIQUE

COLLE A PRISE INSTANTANEE COLLE CYANOACRYLATE

Cette colle sert à l'assemblage rapide de presque tous les matériaux pour de petites réparations.

La colle cyanoacrylate, à un composant, sans solvant, a une prise rapide et durci à froid.

Au contact de traces d'humidité présentes sur le support, elle polymérise très vite. Pour obtenir une bonne polymérisation, le taux d'humidité ambiant ne doit pas être inférieur à 30%.

La réaction optimale ne se produit que sur des couches minces (maximum 0.2 mm).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Base du produit :	Ethyl cyanoacrylate
Aspect :	Liquide visqueux.
Couleur :	Incolore.
Densité à 20°C :	1.05
Point éclair :	87°C
Solvant de nettoyage :	Acétate d'éthyle
Destruction du joint :	En chauffant à plus de 200°C En immergeant la pièce dans de l'acétate d'éthyle ou de diméthylformamide

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées et dépourvues de toutes traces de corrosion, de calamine, de corps gras, de silicone.

APPLICATION

Appliquer l'adhésive en couche fine sur une des surfaces et assembler les deux pièces en vous assurant qu'elles sont correctement alignées.

Assembler les deux pièces avec suffisamment de pression pour que la colle couvre toute la surface.

Ne pas modifier l'alignement des pièces après que le temps de manipulation soit dépassé.

Après utilisation du tube, bien nettoyer l'embout du stylo avant de remettre le capuchon.

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : Tube de 3 g

Température de stockage : 5 à 7°C

Durée de vie dans l'emballage d'origine non ouvert : 12 mois.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le produit colle en quelques secondes à la peau et aux paupières et ne doit en aucun cas être laissé à la portée des enfants.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.