FICHE TECHNIQUE

DEGRAISSANT CALE ET MOTEUR

CALNET

Le CALNET est un dégraissant très puissant, sans solvant chloré ni aromatique, utilisable à froid; Il est émulsionnable à l'eau. Il est utilisé pour le dégraissage des cales, moteurs et sols imbibés d'huiles et de graisses minérales. CALNET dissout et détrempe toutes les graisses minérales, cambouis, corps gras, ...

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique: ..... Liquide fluide
Couleur: ..... Bleu
Odeur: ..... Caractéristique
pH: ..... Non mesurable
Point éclair: ..... 42°C
Densité: 0.795
Solubilité: ..... Diluable dans l'eau

APPLICATION

CALNET s'emploie pur. Nettoyer les surfaces à nettoyer à la brosse ou par pulvérisation, laisser agir quelques instants et rincer à l'eau sous pression.
Ne pas utiliser sur des pièces en magnésium.
CALNET ayant un pouvoir solvant très élevé, éviter tout contact prolongé avec les peintures bateau, ce qui risquerait d'altérer leur brillant.

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : ..... 500 ml, pulvérisateur de 500 ml, 1 L, 5 L, 30 L et 200 L
Stockage : ..... 1 an en emballage fermé à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de portée des enfants. Porter lors de la manipulation des gants, des lunettes et un vêtement de protection. Se laver à l'eau et au savon après contact accidentel. Ne pas fumer pendant l'utilisation.
Ne pas utiliser sur une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Supprimer toutes sources d'ignition lors de l'emploi du produit. En cas de contact prolongé avec la peau, laver abondamment à l'eau.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.