



PASTA PARA PULIMENTAR POLISTRAT

El **POLISTRAT** ha sido especialmente elaborado para el pulido de superficies en contacto de moldeados. Permite un desengrase rápido y la vuelta a un brillo inicial. Para los moldeados nuevos y después del pulido con papel abrasivo, el **POLISTRAT** da resultados excelentes. Y más permite, en cualquier caso, dar el último toque al brillante de las piezas acabadas.

CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS

Aspecto: Masa onctuosa de color blanco o azul
Densidad > 1
No inflamable.
Inodoro y no tóxico.
Contiene abrasivos suaves.

MODO DE APLICACIÓN

El **POLISTRAT** ha sido elaborado para ser utilizado con una pulidora (piel de oveja) aunque, lo puede emplear a mano.

- Depositar sobre la superficie a tratar una pequeña cantidad de **POLISTRAT**, lustrar.
- Proceda por pequeñas superficies.
- Repetir la operación hasta que obtenga la brillantez deseada.
- Se puede aún mejorar la brillantez usando a continuación del **POLISTRAT** nuestro líquido de lustrado. **LUSTRAT**.

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN

Condicionamiento: 500 g y 5 kg
Almacenamiento: Condición de Almacenamiento: Protegido del hielo y a una temperatura < 50°C
..... Plazo de caducidad: 24 meses.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Lavarse las manos después de su uso. Irrita ligeramente los ojos y la piel. En caso de un contacto prolongado con la piel, lavarse con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad

*This information corresponds to the actual state of our knowledge and has the sole object of informing you about our products and possible applications. It is objectively given but does not imply any guarantee by us.
Our company may modify all these details at any time*