



FICHE TECHNIQUE

HUILE DE PROTECTION POUR LE TECK ET LES BOIS EXOTIQUES OILTECK

OILTECK offre une excellente protection du teck contre les effets du soleil, du sel, et de toutes les agressions marines.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Liquide Fluide
Couleur : Cuivrée
Densité : 0.82
Point éclair : 43°C
Solubilité : < 20 ppm dans l'eau, soluble dans de nombreux solvants usuels
Rendement : 12 m²/l
Séchage : Sec 6 heures

APPLICATION

Sur les joints de pont : Faire un essai préalable de compatibilité.

Si le bois est sale ou gris, imprégné de moisissures, traiter d'abord avec le nettoyant **NETATECK**.

Bien agiter le flacon. Appliquer au pinceau **OILTECK** dans le sens des fibres du bois sur une surface bien sèche. Appliquer une deuxième couche après 8 heures de séchage.

Faire une nouvelle application au premier signe de vieillissement.

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : 500 ml, 1 L et 5 L

Stockage : Stocker dans un endroit sec, bien ventilé. Tenir éloigné de toutes sources d'ignition, de chaleur et de lumière solaire directe.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser gants, lunettes et masque. Ne pas fumer et manger pendant l'application.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.