



RENOVADOR DE TECA NETATECK

El renovador de teca **NETATECK** se utiliza para la limpieza de las cubiertas en teca de barcos deportivos. No sólo permite limpiar o blanquear las maderas, pero también vivificar el tinte de las que han sufrido intemperies. Elimina igualmente los grumos.

Se usa puro o diluido con agua, según el estado de la superficie a limpiar, es sin peligro para los plásticos y pinturas. Si las huellas de un antiguo revestimiento deben ser eliminadas (pintura, barniz,...) use un decapante adecuado antes de emplear el **NETATECK**.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Aspecto:Levemente amarillo
Densidad:1.06
pH puro:1
Solubilidad: Total en el agua
Punto de inflamación: > 60°C

MODO DE APLICACIÓN

El **NETATECK** se diluye muy fácilmente en el agua sin agitar mucho.

La dilución cambia de 3 a 20% según la dificultad de la limpieza. Se puede utilizar en baño, pulverización,...

Humidificar la madera con agua dulce, aplicar el **NETATECK** con una brocha o un cepillo, a continuación frotar levemente, el producto espuma un poco. Dejar activar 10 – 15 minutos luego enjuagar con un chorro de agua.

Volver a empezar la operación si es necesario.

Dejar secar completamente antes de aplicar el aceite de teca **OILTECK**.

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN

Condicionamiento: 500 ml y 1 L

Almacenamiento: 1 año en envase cerrado con temperaturas comprendidas entre 0 y 50°C, teme el hielo.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

El **NETATECK** es una solución ácida ininflamable. Contiene un ácido oxálico y monoetileno glicol.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad

This information corresponds to the actual state of our knowledge and has the sole object of informing you about our products and possible applications. It is objectively given but does not imply any guarantee by us.

Our company may modify all these details at any time