



PEGAMENTO PARA VAGRAS REPOSICIONABLE SIMPLE ENCOLADO

El PEGAMENTO DE VAGRAS REPOSICIONABLE es un adhesivo permanente en dispersión acuosa a base de copolímeros acrílicos.

Se utiliza para pegar una gran variedad de materiales: revestimiento, plásticos, espumas, fieltros, ...

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Base del producto: Dispersión acrílica
Color: Blanco lechoso cuando está mojado, la película seca es transparente
Extracto seco (NFT 76101): alrededor del 69 %
Densidad a 20°C: 1.1 – 1.2
pH (NFT 760103): alrededor de 5
Viscosidad a 20°C: hasta 32000 mPa.s
Punto de inflamación (NFT 76093): /
Resistencia de la película: Resiste la humedad

APLICACIÓN

Encolado simple cola.

No utilizar para la reparación de vagras.

Aplicar una capa húmeda de 80 a 200 g/m² según el tipo de soporte con un rodillo. Esperar que la cola se haga translúcida (2 h mínimo a 20°C) antes de hacer el posicionamiento.

Montaje después de secado con presión superior a 200 g/cm² durante 20-30 s.

Temperatura de uso: Superior a 18°C

Dilución: con agua

Limpieza de herramientas: con agua (cola húmeda)

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN

Acondicionamiento: 750 ml y 5 kg

Almacenamiento: 6 meses en su envase de origen. TEMIDO LA HELADA, COAGULA

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Evite el contacto con los ojos y la piel. No fumar, comer ni beber durante el uso

HIGIENE Y SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad

Estas informaciones se refieren al estado actual de conocimiento que tenemos, y tienen como objetivo informarles sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Están comunicadas con objetividad pero no implican nuestra responsabilidad.

Estas informaciones pueden ser modificadas por nuestra empresa en cualquier momento.