



LÍQUIDO DE LUSTRADO LUSTRAT

LUSTRAT es un líquido prefabricado sin silicona, se utiliza para devolver el brillo a los gel-coat o a pinturas lacadas. Se aconseja en particular, después de haber aplicado una pasta **POLISTRAT**, para mejorar el acabado, para dar un aspecto más bello a los cascos de poliésteres.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Aspecto: Líquido cremoso.
Densidad a 20°C: 1
Punto de inflamación: >60°C
Producto: Ininflamable.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar bien el frasco antes de usar. Aplicar sobre pequeñas superficies con un paño empapado y extender el producto frotando levemente. Limpiar con un paño de algodón suave y bien seco.
Tras el uso, volver a tapar adecuadamente el frasco.
LUSTRAT se utiliza con la mano o con la ayuda de una pulidora.
Repetir la operación hasta que obtenga la brillantez deseada.

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN

Condicionamiento: 500 ml
Almacenamiento: Almacenar en una lugar cuya temperatura esté comprendida entre 0 y 50°C.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de un contacto prolongado con la piel, lavar con abundante agua.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad

*This information corresponds to the actual state of our knowledge and has the sole object of informing you about our products and possible applications. It is objectively given but does not imply any guarantee by us.
Our company may modify all these details at any time*