



CONVERTIDOR DE ÓXIDO

El **CONVERTIDOR DE ÓXIDO** es un producto que permite tratar y proteger al mismo tiempo contra la corrosión, los metales férricos oxidados sin tener que decaparlos previamente.

Protección completa contra la corrosión :

El **CONVERTIDOR DE ÓXIDO** de por su efecto “decorativo”(brillo de color negro intenso) puede dejarse como acabado definitivo en interior y varios meses en exterior antes de ser cubierto por una laca de acabado.

Composición:

Identificación: NFT 36005 Familia I Clase 7b2

Argamasas: copolímeros acrílicos

Pigmentos y cargas: ninguno

Solventes: agua + agentes de coalescencia

Aditivos: polímeros derivados de ácidos pirogálicos

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Aspecto: Fluido

Color: Crema que cambia al azul translúcido tras aplicación y luego negro brillante al secarse sobre los metales férricos (prácticamente incoloro sobre vidrio).

Densidad 1.05

Brillo reflectante: > 90 UB con un ángulo de 60°

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Metales férricos oxidados o no: desengrasar y quitar del soporte el herrumbre suelto, y limpiar con agua. Mantener húmedo para una perfecta penetración de las estratas de herrumbre.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el **CONVERTIDOR DE ÓXIDO**, aplicarlo directamente con una brocha, con una pistola de pintura o en fraguado con 20 a 30 % de agua. Sobre superficies muy oxidadas, usar un cepillo, diluir con 30 % de agua y aplicar dos capas. Es aconsejado remojar previamente el soporte.

Limpieza:

En caso de aplicación fresca, con agua fría.

Convertidor justo seco: con agua y jabón.

Convertidor seco: por medio de un solvente fuerte, polimerizado, por medio de un desoxidante potente.

Para las manchas que ennegrecen sobre la membrana, limpiar con agua y limón o agua y vinagre.

Secado al aire T°C > 10

Sin polvo: 30 minutos

Higrometría < 85%:

Seco: 60 minutos

Sobre capa: 24 horas

Polimerizado: 3 semanas

Rendimiento: Entre 50 g y 100 g por m² o sea 10 a 20 m² al kilo.

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN

Acondicionamiento: 125 ml y 1 L

Almacenamiento: 1 año en su envase de origen protegido del hielo y de fuertes calores.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Mantener fuera del alcance de los niños.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad

Estas informaciones se refieren al estado actual de conocimiento que tenemos, y tienen como objetivo informarles sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Están comunicadas con objetividad pero no implican nuestra responsabilidad.

Estas informaciones pueden ser modificadas por nuestra empresa en cualquier momento.