FICHE TECHNIQUE

LIQUIDE DE LUSTRAGE

LUSTRAT

LUSTRAT est un liquide prêt à l'emploi sans silicone, utilisé pour rendre la brillance à des gel-coat ou des peintures laquées.
Il est particulièrement conseillé, après l'application de la pâte **POLISTRAT**, pour parfaire la finition, pour conférer un bel aspect de finition aux coques polyesters.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect: ..... Liquide crémeux.
Densité à 20°C: 1
Point éclair: ..... > 60°C
Produit : ..... Ininflammable.

APPLICATION

Bien agiter le flacon avant l'utilisation. Appliquer par petites surfaces avec un chiffon imbibé et étendre en frottant légèrement.
Essuyer avec un chiffon de coton doux et bien sec.
Bien refermer le flacon après utilisation.
LUSTRAT s'utilise à la main ou à l'aide d'une polisseuse.
Répéter l'opération jusqu'à obtention du brillant recherché.

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : ..... 500 ml
Stockage : ..... Stocker à l'abri, à une température comprise entre 0 et 50°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact prolongé avec la peau, laver abondamment à l'eau.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.

SOROMAP PEINTURE VERNIS ZA de Beligon – Rue Maurice Mallet 17300 ROCHEFORT S/MER
Tél : +33 546 88 36 10 • Fax : +33 546 88 36 15 • Email : peinture@soromap.com